DEDEKTÖR · ÜRÜN KODU FAP-425-DOT-R

Bosch FAP-425-DOT-R



15-33 V DC
ÇALIŞMA GERİLİMİ

0,55 mA
AKIM TÜKETİMİ

-20 - +50 °C
ÇALIŞMA SICAKLIĞI

01 ÜRÜN HAKKINDA

Bosch FAP-425-DOT-R Hakkında

Bosch FAP-425-DOT-R, AVENAR detector 4000 ailesinin iki optik ve bir termal sensörlü, döner adres anahtarlı çok sensörlü yangın dedektörüdür.

Bu teknik doküman; cihazın çalışma özelliklerini, elektriksel değerlerini ve temel uyumluluk bilgilerini derli toplu biçimde sunar. Ayrıntılı ve güncel değerler için üreticinin resmi veri sayfası esas alınmalıdır.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Bosch FAP-425-DOT-R, AVENAR detector 4000 ailesinin iki optik ve bir termal sensörlü, döner adres anahtarlı çok sensörlü yangın dedektörüdür.
- Sensör: İki optik + bir termik
- Adresleme: Manuel ve otomatik
- Çalışma Gerilimi: 15-33 V DC
- Akım Tüketimi: 0,55 mA

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	**Bosch**
Model	**FAP-425-DOT-R**
Seri	**AVENAR detector 4000**

Sensör	**İki optik + bir termik**
Adresleme	**Manuel ve otomatik**
Çalışma Gerilimi	**15-33 V DC**
Akım Tüketimi	**0,55 mA**
Çalışma Sıcaklığı	**-20 - +50 °C**
Bağıl Nem	**15-95 (yoğuşmasız)**
Boyut (tabansız)	**99,5 x 52 mm**
Boyut (tabanlı)	**120 x 63,5 mm**
Ağırlık	**78 g**
IP Sınıfı	**IP41 (tabanla), IP43 (FAA-420-SEAL veya MSC 420 ile)**
Kurulum Yüksekliği	**En fazla 16 m**
Termik Eşik	**>54 °C / >69 °C**
Termik Sınıf	**A2S, A2R, BS, BR**
Standart	**EN 54-7, EN 54-5**
CPR Sertifikası	**0786-CPR-21404**
VdS	**G214103**
Polonya	**CNBOP 063-UWB-0423**
Panel Kısıtı	**MPC A sürümü denetleyici ile kullanılamaz**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Bosch resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.