DEDEKTÖR · ÜRÜN KODU FAP-425-DOTC-R

Bosch FAP-425-DOTC-R



15-33 V DC
ÇALIŞMA GERİLİMİ

0,55 mA
AKIM TÜKETİMİ

-10 - +50 °C
ÇALIŞMA SICAKLIĞI

01 ÜRÜN HAKKINDA

Bosch FAP-425-DOTC-R Hakkında

Bosch FAP-425-DOTC-R, AVENAR detector 4000 ailesinin iki optik, bir termal ve bir kimyasal sensörlü, döner adres anahtarlı çok sensörlü yangın dedektörüdür.

Bu teknik doküman; cihazın çalışma özelliklerini, elektriksel değerlerini ve temel uyumluluk bilgilerini derli toplu biçimde sunar. Ayrıntılı ve güncel değerler için üreticinin resmi veri sayfası esas alınmalıdır.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Bosch FAP-425-DOTC-R, AVENAR detector 4000 ailesinin iki optik, bir termal ve bir kimyasal sensörlü, döner adres anahtarlı çok sensörlü yangın dedektörüdür.
- Sensör: İki optik + bir termik + bir kimyasal
- Adresleme: Manuel ve otomatik
- Çalışma Gerilimi: 15-33 V DC
- Akım Tüketimi: 0,55 mA

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	**Bosch**
Model	**FAP-425-DOTC-R**
Seri	**AVENAR detector 4000**

Sensör	**İki optik + bir termik + bir kimyasal**
Adresleme	**Manuel ve otomatik**
Çalışma Gerilimi	**15-33 V DC**
Akım Tüketimi	**0,55 mA**
Çalışma Sıcaklığı	**-10 - +50 °C**
Bağıl Nem	**15-90 (yoğuşmasız)**
Boyut (tabansız)	**99,5 x 52 mm**
Boyut (tabanlı)	**120 x 63,5 mm**
Ağırlık	**82 g**
IP Sınıfı	**IP41 (tabanla), IP43 (FAA-420-SEAL veya MSC 420 ile)**
Kurulum Yüksekliği	**En fazla 16 m**
Standart	**EN 54-7, EN 54-5, EN 54-26, EN 54-30, EN 54-31**
CPR Sertifikası	**0786-CPR-21405**
VdS	**G214102, G119016**
Panel Kısıtı	**MPC A sürümü denetleyici ile kullanılamaz**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Bosch resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.