DEDEKTÖR · ÜRÜN KODU FAP-520

Bosch FAP-520



15-33 V DC
ÇALIŞMA GERİLİMİ

<3,26 mA
AKIM TÜKETİMİ

-20 - +65 °C (O), -10 - +50
ÇALIŞMA SICAKLIĞI

01 ÜRÜN HAKKINDA

Bosch FAP-520 Hakkında

Bosch FAP-520, LSN improved adreslenebilir otomatik yangın dedektörü serisidir; optik (FAP-O 520) ve optik+CO (FAP-OC 520) modelleri bulunur.

Bu teknik doküman; cihazın çalışma özelliklerini, elektriksel değerlerini ve temel uyumluluk bilgilerini derli toplu biçimde sunar. Ayrıntılı ve güncel değerler için üreticinin resmi veri sayfası esas alınmalıdır.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Bosch FAP-520, LSN improved adreslenebilir otomatik yangın dedektörü serisidir; optik (FAP-O 520) ve optik+CO (FAP-OC 520) modelleri bulunur.
- Sensör (O): İki optik + kirlilik sensörü
- Sensör (OC): İki optik + kirlilik + CO
- Çalışma Gerilimi: 15-33 V DC
- Akım Tüketimi: <3,26 mA

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	**Bosch**
Seri	**FAP-520 (LSN improved)**
Modeller	**FAP-O 520, FAP-O 520-P, FAP-OC 520, FAP-OC 520-P**

Sensör (O)	**İki optik + kirlilik sensörü**
Sensör (OC)	**İki optik + kirlilik + CO**
Çalışma Gerilimi	**15-33 V DC**
Akım Tüketimi	**<3,26 mA**
IP Sınıfı	**IP 53 (O), IP 33 (OC)**
Çalışma Sıcaklığı	**-20 - +65 °C (O), -10 - +50 °C (OC)**
Bağıl Nem	**95 (yoğuşmasız)**
İzleme Alanı	**En fazla 120 m²**
Montaj Yüksekliği	**En fazla 16 m**
Hassasiyet	**<0,18 dB/m (O), <0,36 dB/m optik bölüm (OC)**
Hava Hızı	**20 m/sn**
Boyut	**Ø 113 x 55 mm**
Ağırlık	**170 g (O), 180 g (OC)**
Hat Kapasitesi	**En fazla 254 LSN improved elemanı**
Taban	**FAA-500**
Standart	**EN 54-7, EN 54-17**
VdS	**G 205125 (O), G 205119 (OC)**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Bosch resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.