PANEL · ÜRÜN KODU GST-IFP4E

GST IFP4E

GST IFP4E adresli yangın alarm paneli teknik dökümanı — 1–6 loop, 7" dokunmatik, EN 54-2/-4 ve LPCB sertifikalı. Datasheet ve PDF için Remelsan.



1 – 6 (Class A)	1.452	EN 54-2 / EN 54-4 / LPCB
LOOP SAYISI	TOPLAM ADRES	SERTİFİKA

01 ÜRÜN HAKKINDA

GST IFP4E adresli yangın alarm kontrol panelinin teknik dokümanıdır. Bu sayfada panelin loop/adres kapasitesi, ekran ve işlemci özellikleri, besleme ve akü değerleri, ağ seçenekleri, boyutları ile EN 54 ve LPCB sertifika bilgileri gibi temel teknik özellikleri derli toplu biçimde yer alır.

Öne çıkan teknik değerler: 1–6 loop (toplam 1.452 adres); 7" renkli dokunmatik ekran; 110–230 V AC besleme, 2×12 V/38 Ah akü; EN 54-2, EN 54-4 ve LPCB (548p/13) sertifikalı. Tüm teknik özellikleri aşağıdaki tablodan inceleyebilir, proje ve fiyat teklifi için Remelsan ile iletişime geçebilirsiniz.

Diğer tüm cihazlar için GST yangın algılama ürünleri ve yangın algılama sistemleri sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Adresli Yangın Alarm Kontrol Paneli — 7" Dokunmatik, 1–6 Loop
- 1–6 loop, toplam 1.452 adres kapasitesi
- 7" renkli TFT dokunmatik ekran, grafiksel neden-sonuç programlama
- CAN / fiber / TCP-IP ağ ile maks. 250 panel
- 110–230 V AC besleme, 2×12 V/38 Ah akü
- EN 54-2, EN 54-4 ve LPCB (548p/13) sertifikalı

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**GST-IFP4E**
Marka	**GST (Gulf Security Technology)**
Üretici Ürün No	**10105038**
Ürün Tipi	**Adresli yangın alarm kontrol paneli**
Ekran	**7" renkli TFT dokunmatik (800 × 480 px)**
İşlemci / OS	**ARM9 tabanlı / Linux**
Loop Sayısı	**1 – 6 (Class A)**
Loop Başına Cihaz	**242 adres**
Toplam Adres	**1.452**
Loop Gerilimi	**24 V DC (nominal)**
Besleme Girişi	**110 – 230 V AC, 50/60 Hz**
Akü	**2 × 12 V / 38 Ah (standart), 2 × 12 V / 65 Ah (maks., ek kutu ile)**
Alarm + AUX Çıkışı	**24 V DC, toplam maks. 2,5 A**
Olay Hafızası	**100.000 olay**
Ağ	**CAN, fiber, TCP/IP (lisanslı); maks. 250 panel**
Programlama	**Neden-sonuç (AND/OR/NAND/NOR); PC / tuş takımı / dokunmatik**
Boyutlar (G×Y×D)	**516 × 840 × 180 mm**
Ağırlık	**~24,4 kg**
Koruma Sınıfı	**IP30**
Çalışma Sıcaklığı	**-5 … +50 °C**
Sertifika	**EN 54-2, EN 54-4, LPCB (548p/13)**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için GST resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.