MODÜL & OTOMASYON · ÜRÜN KODU P-9940A

GST P-9940A



0 - +40 °C
ÇALIŞMA SICAKLIĞI

Yangın paneli ağ haberleşme
ÜRÜN TİPİ

2 adet RS485, optik izolasyo
ARAYÜZ

01 ÜRÜN HAKKINDA

GST P-9940A Hakkında

GST P-9940A, GST200 serisi yangın panellerini Class A halka ağda birleştiren iki RS485 arayüzlü network kartıdır.

Bu teknik doküman; cihazın çalışma özelliklerini, elektriksel değerlerini ve temel uyumluluk bilgilerini derli toplu biçimde sunar. Ayrıntılı ve güncel değerler için üreticinin resmi veri sayfası esas alınmalıdır.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- GST P-9940A, GST200 serisi yangın panellerini Class A halka ağda birleştiren iki RS485 arayüzlü network kartıdır.
- Ürün Tipi: Yangın paneli ağ haberleşme kartı
- Arayüz: 2 adet RS485, optik izolasyonlu
- Ağ Topolojisi: Class A halka
- İletişim Hızı: 2400 bps

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	**GST**
Model	**P-9940A**
Ürün Tipi	**Yangın paneli ağ haberleşme kartı**

Arayüz	**2 adet RS485, optik izolasyonlu**
Ağ Topolojisi	**Class A halka**
İletişim Hızı	**2400 bps**
Maksimum Ağ Kapasitesi	**32 GST paneli**
Komşu Düğüm Mesafesi	**1200 m'den kısa**
Önerilen Kablo	**Bükümlü çift, ekranlı**
Minimum Kablo Kesiti	**1,0 mm²**
Uyumlu Paneller	**GST200-2 / GST200N**
HL1 LED	**Kırmızı, ana kart**
HL2 / HL3 LED	**Yeşil, A1B1 / A2B2**
Çalışma Sıcaklığı	**0 - +40 °C**
Bağıl Nem	**≤95 yoğuşmasız**
Katalog Ürün No	**20100994**
Veri Föyü	**DS20100994**
Kurulum Dokümanı	**30305671 Issue 1.01**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için GST resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.