DEDEKTÖR · ÜRÜN KODU HM-FHSE-I-AP

Honeywell HM-FHSE-I-AP

Morley HM-FHSE-I-AP, gövdesinde kısa devre izolatörü bulunan 58 °C sabit sıcaklık eşikli adreslenebilir ısı dedektörüdür. Mutfak, kazan dairesi ve otopark gibi hacimlerde kesintisiz koruma sağlar.



Sabit sıcaklık	58 °C	EN 54-5
ALGILAMA PRENSİBİ	ALARM EŞİĞİ	SERTİFİKA

01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell HM-FHSE-I-AP, Honeywell'in Morley-IAS ailesine ait, gövdesinde kısa devre izolatörü bulunan analog adreslenebilir sabit sıcaklık ısı dedektörüdür. 58 °C eşiğiyle çalışır. İki ayrı ihtiyacı tek cihazda karşılar: duman dedektörünün kullanılamadığı hacimlerde güvenilir algılama ve çevrim arızalarına karşı dayanıklılık.

Adreslenebilir sistemlerde tüm cihazlar tek bir çevrim üzerinde haberleşir. Bu çevrimin herhangi bir noktasında oluşan kısa devre, izolatörsüz bir kurulumda o çevrimdeki bütün cihazların panelle bağlantısını kesebilir. Tek bir ezilmiş kablo, koca bir katın korumasız kalmasına yol açar.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Gövdesinde dahili kısa devre izolatörü — EN 54-17 kapsamında
- 58 °C sabit sıcaklık eşiği ile kararlı algılama
- Buhar, toz ve egzoz dumanından etkilenmeyen prensip
- Analog adreslenebilir haberleşme; panelden tekil izleme
- Döner adres anahtarı ile 01–159 arası adresleme
- Çift kırmızı LED ile 360° görünürlük
- Serinin ortak MI/B501AP/IV tabanı
- İzolatörsüz sürüm (HM-FHSE-AP) ile aynı seri içinde alternatif

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**HM-FHSE-I-AP**
Marka	**Honeywell / Morley-IAS**
Cihaz Tipi	**Analog adreslenebilir ısı dedektörü**
Algılama Prensibi	**Sabit sıcaklık (fixed temperature)**
Alarm Eşiği	**58 °C**
İzolatör	**Dahili kısa devre izolatörü**
İzolasyon Akımı	**15 mA (24 V DC)**
Adresleme	**Döner adres anahtarı, 01–159**
Çalışma Gerilimi	**15 – 28 V DC**
Maksimum Sürekli Akım	**1 A**
Gösterge	**Çift kırmızı LED, 360° görünürlük**
Uzaktan Gösterge Çıkışı	**Var**
Boyutlar	**Ø102 mm x 52 mm (taban ile birlikte)**
Gövde	**PC/ABS, fildişi renk**
Uyumlu Taban	**MI/B501AP/IV (ayrıca sipariş edilir)**
Sertifika	**EN 54-5, EN 54-17 (izolatör)**
Panel Uyumluluğu	**Morley-IAS adreslenebilir paneller (DXc, MAx serisi)**
İzolatörsüz Sürüm	**HM-FHSE-AP**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.