DEDEKTÖR · ÜRÜN KODU HM-PTSE-I-AP

Honeywell HM-PTSE-I-AP

Morley HM-PTSE-I-AP, optik duman ve ısı sensörünü tek gövdede birleştiren, dahili kısa devre izolatörlü adreslenebilir kombine dedektördür. Yanlış alarmı azaltırken çevrim arızalarına karşı da dayanıklılık sağlar.

15–28 V DC	15 mA	EN 54-7
ÇALIŞMA GERİLİMİ	İZOLASYON AKIMI	SERTİFİKA

01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell HM-PTSE-I-AP, Honeywell'in Morley-IAS ailesine ait, dahili kısa devre izolatörlü analog adreslenebilir kombine dedektördür. Optik duman odası ile ısıl sensörü tek gövdede birleştirir. Serinin en kapsamlı modeli sayılır: hem yangın algılama yelpazesi geniştir hem de çevrim arızalarına karşı dayanıklıdır.

Yangın algılama sistemleri, ömrünün neredeyse tamamını hiçbir şey olmadan geçirir. Değerini yalnızca bir kez, gerçekten gerektiği anda gösterir. Bu yüzden sistemin o an çalışır durumda olması, ne kadar hassas olduğundan daha önemlidir.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Optik duman ve ısı sensörü tek gövdede, tek adreste
- Gövdesinde dahili kısa devre izolatörü — EN 54-17 kapsamında
- İki verinin birlikte yorumlanmasıyla azalan yanlış alarm
- Hem dumanlı hem hızlı ısınan yangınları kapsayan geniş yelpaze
- Analog adreslenebilir haberleşme; kirlilik ve hassasiyet panelden izlenir
- Döner adres anahtarı ile 01–159 arası adresleme
- Çift kırmızı LED ile 360° görünürlük
- Serinin ortak MI/B501AP/IV tabanı

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**HM-PTSE-I-AP**
Marka	**Honeywell / Morley-IAS**
Cihaz Tipi	**Analog adreslenebilir kombine (çoklu sensör) dedektör**
Algılama Prensibi	**Optik duman + ısı sensörü**

İzolatör	**Dahili kısa devre izolatörü**
İzolasyon Akımı	**15 mA (24 V DC)**
Adresleme	**Döner adres anahtarı, 01–159**
Çalışma Gerilimi	**15 – 28 V DC**
Maksimum Sürekli Akım	**1 A**
Gösterge	**Çift kırmızı LED, 360° görünürlük**
Uzaktan Gösterge Çıkışı	**Var**
Boyutlar	**Ø102 mm x 52 mm (taban ile birlikte)**
Gövde	**PC/ABS, fildişi renk**
Uyumlu Taban	**MI/B501AP/IV (ayrıca sipariş edilir)**
Sertifika	**EN 54-7, EN 54-5, EN 54-17 (izolatör)**
Panel Uyumluluğu	**Morley-IAS adreslenebilir paneller (DXc, MAx serisi)**
İzolatörsüz Sürüm	**HM-PTSE-AP**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.