DEDEKTÖR · ÜRÜN KODU HM-RHSE-I-AP

Honeywell HM-RHSE-I-AP

Honeywell HM-RHSE-I-AP, gövdesinde kısa devre izolatörü bulunan adreslenebilir ısı artış dedektörüdür. Sıcaklığın yükselme hızını ölçerek depo, arşiv ve teknik hacimlerde erken uyarı verir.



Isı artış hızı	15–28 V DC	EN 54-5
ALGILAMA PRENSİBİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ	SERTİFİKA

01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell HM-RHSE-I-AP Hakkında

Honeywell HM-RHSE-I-AP, Honeywell'in Morley-IAS ailesine ait, gövdesinde kısa devre izolatörü bulunan analog adreslenebilir ısı artış dedektörüdür. Sıcaklığın ne kadar yüksek olduğuna değil, ne kadar hızlı yükseldiğine bakar; buna ek olarak çevrim arızalarına karşı sistemin ayakta kalmasını sağlar.

Bir yangın algılama sisteminin maliyeti yalnızca cihaz bedelinden ibaret değildir. Devreye alma, kabul testi ve sonraki yılların arıza aramaları da hesaba dahildir. İzolatörsüz bir çevrimde kısa devre arandığında hat baştan sona taranır: kablo kanalları açılır, ek noktaları tek tek kontrol edilir. Yüz metrelerce çevrimde bu iş bir günü bulabilir.

Honeywell HM-RHSE-I-AP Teknik Özellikleri ve PDF Datasheet

Ürünün teknik özellikleri bu sayfadaki tabloda yer alır; dokümanın tamamını yukarıdaki "PDF İndir" butonuyla Türkçe PDF olarak indirebilirsiniz. Fiyat, stok durumu ve teklif için ürün sayfasını inceleyebilirsiniz.

Morley-IAS ürün ailesinin üretici bilgileri için Honeywell Morley-IAS sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Gövdesinde dahili kısa devre izolatörü — EN 54-17 kapsamında
- Isı artış hızı ve sabit üst eşik ile çift kriterli algılama
- Serin ve kararlı hacimlerde sabit eşikli modele göre daha erken uyarı
- Toz, buhar ve egzoz dumanından etkilenmeyen prensip
- Analog adreslenebilir haberleşme; panelden tekil izleme

- Döner adres anahtarı ile 01–159 arası adresleme
- Çift kırmızı LED ile 360° görünürlük
- Serinin ortak MI/B501AP/IV tabanı

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**HM-RHSE-I-AP**
Marka	**Honeywell / Morley-IAS**
Cihaz Tipi	**Analog adreslenebilir ısı dedektörü**
Algılama Prensibi	**Isı artış hızı (rate of rise) + sabit üst eşik**
İzolatör	**Dahili kısa devre izolatörü**
İzolasyon Akımı	**15 mA (24 V DC)**
Adresleme	**Döner adres anahtarı, 01–159**
Çalışma Gerilimi	**15 – 28 V DC**
Maksimum Sürekli Akım	**1 A**
Gösterge	**Çift kırmızı LED, 360° görünürlük**
Uzaktan Gösterge Çıkışı	**Var**
Boyutlar	**Ø102 mm x 52 mm (taban ile birlikte)**
Gövde	**PC/ABS, fildişi renk**
Uyumlu Taban	**MI/B501AP/IV (ayrıca sipariş edilir)**
Sertifika	**EN 54-5, EN 54-17 (izolatör)**
Panel Uyumluluğu	**Morley-IAS adreslenebilir paneller (DXc, MAx serisi)**
İzolatörsüz Sürüm	**HM-RHSE-AP**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.