SİREN / FLAŞÖR · ÜRÜN KODU BSO-DD-I05

# Honeywell Morley BSO-DD-I05

Morley BSO-DD-I05, dedektörün altına monte edilen izolatörlü sirenli tabandır; tavanda ek montaj noktası açmadan dedektör ve sireni aynı noktada birleştirir.



| yaklaşık 450 µA | 3 | EN 54-3 |
|---|---|---|
| BEKLEME AKIMI | SES KADEMESİ | SERTİFİKA |

## 01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell Morley BSO-DD-I05, Honeywell Morley-IAS adreslenebilir dedektörlerinin altına takılan izolatörlü sirenli tabandır. Tek tavan noktasında hem algılama hem sesli uyarı sağlar ve beyaz gövdesiyle tavanda göze batmaz.

Otel odalarında, hastane hasta odalarında, yurtlarda ve hücre ofislerde her odaya hem dedektör hem siren konması gerekir. Sirenler ayrı bir duvar noktasına konduğunda montaj, kablolama ve tadilat maliyeti iki katına çıkar. Sirenli taban, dedektörün zaten bulunduğu tavan noktasını kullanır; tek kablo, tek montaj ve daha sade bir görüntü sağlar. Özellikle uyuyan kişilerin bulunduğu odalarda sesin doğrudan oda içinde üretilmesi, uyarının duyulabilirliğini artırır.

## 02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 95 dB ses seviyesi, 32 ton, 3 ses kademesi
- Dahili kısa devre izolatörü
- 15–28 V DC loop beslemesi; yüksek seste maks. 10,5 mA
- -25 °C … +70 °C, maks. nem
- Beyaz gövde, tavanla uyumlu görünüm

## 03 TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| Ürün Kodu | **BSO-DD-I05** |
| Ürün Tipi | **Adreslenebilir izolatörlü sirenli taban** |

| | |
|---|---|
| Montaj | **Tavan, dedektör tabanı olarak** |
| Haberleşme | **Morley-IAS adreslenebilir loop protokolü** |
| İzolatör | **Dahili kısa devre izolatörü** |
| Çalışma Gerilimi | **15 – 28 V DC (loop üzerinden)** |
| Bekleme Akımı | **yaklaşık 450 µA** |
| Maks. Akım | **10,5 mA (yüksek ses)** |
| Ses Seviyesi | **95 dB** |
| Ton Sayısı | **32 ayarlanabilir ton** |
| Ses Kademesi | **3 (Yüksek / Orta / Düşük)** |
| Çalışma Sıcaklığı | **-25 °C … +70 °C** |
| Bağıl Nem | **maks. (yoğuşmasız)** |
| Gövde Rengi | **Beyaz** |
| Klemens Kesiti | **1,5 – 2,5 mm²** |
| Standartlar | **EN 54-3, EN 54-17** |
| Marka | **Honeywell Morley-IAS** |

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.