SİREN / FLAŞÖR · ÜRÜN KODU DSS-PC-N05

Honeywell Morley DSS-PC-N05

Morley DSS-PC-N05 sirenli flaşörlü taban, dedektörün altına takılarak tek tavan noktasında algılama, sesli uyarı ve ışıklı uyarıyı bir araya getirir.



Sesli + ışıklı	32	3
UYARI TİPİ	TON SAYISI	SES KADEMESİ

01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell Morley DSS-PC-N05, Honeywell Morley-IAS adreslenebilir dedektörlerinin altına takılan sirenli ve flaşörlü tabandır. Beyaz gövdesi ve şeffaf lensiyle tavanda sade bir görüntü verirken algılama, sesli uyarı ve ışıklı uyarıyı tek noktada toplar.

Engelli tuvaletleri, erişilebilir otel odaları ve hasta odaları gibi alanlarda yangın uyarısının hem duyulması hem görülmesi gerekir. Normalde bu, tavana bir dedektör, duvara bir siren ve bir flaşör anlamına gelir. DSS-PC-N05 bunları tek noktada birleştirir: dedektör tabanın üzerine takılır, siren ve flaşör tabanın içindedir. Montaj ve kablolama sadeleşir, dekorasyon bozulmaz.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Siren + flaşör tek tabanda
- 32 ton, 3 ses kademesi
- Loop beslemeli, ayrı hat gerektirmez
- -25 °C … +70 °C çalışma aralığı
- Beyaz gövde, şeffaf lens

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**DSS-PC-N05**
Ürün Tipi	**Adreslenebilir sirenli flaşörlü taban**
Uyarı Tipi	**Sesli + ışıklı**

Montaj	**Tavan, dedektör tabanı olarak**
Haberleşme	**Morley-IAS adreslenebilir loop protokolü**
İzolatör	**Yok (izolatörlü modeli DSS-PC-I05)**
Çalışma Gerilimi	**15 – 28 V DC (loop üzerinden)**
Ton Sayısı	**32**
Ses Kademesi	**3 (Yüksek / Orta / Düşük)**
Çalışma Sıcaklığı	**-25 °C … +70 °C**
Bağıl Nem	**maks. (yoğuşmasız)**
Gövde / Lens	**Beyaz gövde, şeffaf lens**
Marka	**Honeywell Morley-IAS**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.