PANEL · ÜRÜN KODU 714/001/117

Honeywell Morley DXc 1

1 çevrimli analog adreslenebilir yangın alarm kontrol paneli: tek çevrimde 198 adres, 2 A güç kaynağı, 2 siren çıkışı, 3 röle ve 16 çevrime kadar ağ desteği. EN 54-2 / EN 54-4.



198 Adres
TEK ÇEVRİMDE CİHAZ

16 Çevrim
AĞ KAPASİTESİ

EN 54-2 / 54-4
SERTİFİKA

01 ÜRÜN HAKKINDA

Morley DXc 1, Honeywell'in Morley-IAS ailesine ait tek çevrimli analog adreslenebilir yangın alarm kontrol panelidir. Tek çevrim üzerinde 99 dedektör ve 99 buton / modül / alarm cihazı olmak üzere toplam 198 cihazı kendi adresiyle tanır; alarm ya da arıza anında olayın hangi cihazdan ve hangi bölgeden geldiğini ekranda doğrudan gösterir.

Panel 24 V DC 2 A güç kaynağı, iki adet denetimli siren çıkışı ve yangın, genel ve programlanabilir olmak üzere üç adet değiştirmeli röle ile gelir. Eşler arası (peer-to-peer) ve arıza toleranslı ağ yapısıyla 16 çevrime kadar büyütülebilir. EN 54-2 ve EN 54-4 uyumludur.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Tek çevrimde 99 dedektör + 99 buton/modül/alarm cihazı, toplam 198 adres
- 240 x 64 piksel, 6 satırlık mavi LCD ekran ve 12 tuşlu alfanümerik klavye
- 2 adet bağımsız programlanabilir fonksiyon tuşu, LED göstergeli
- 2 x 1 A denetimli siren çıkışı
- Yangın, genel ve programlanabilir olmak üzere 3 adet değiştirmeli röle
- 24 V DC 2 A güç kaynağı ve 250 mA sigortalı yardımcı çıkış
- 16 çevrime kadar eşler arası (peer-to-peer), arıza toleranslı ağ

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**714/001/117**
Marka	**Honeywell / Morley-IAS**
Cihaz Tipi	**Analog adreslenebilir yangın alarm kontrol paneli**
Çevrim Sayısı	**1**
Çevrim Kapasitesi	**99 dedektör + 99 buton/modül/alarm cihazı (toplam 198)**
Çevrim Akımı	**500 mA**
Şebeke Beslemesi	**110 / 230 V AC ±15 %**
Güç Kaynağı	**24 V DC 2 A**
Akü	**2 x 7 Ah (ürüne dahil değildir)**
Bekleme Süresi	**24 saat**
Yardımcı Çıkış	**+24 V DC 250 mA sigortalı**
Siren Çıkışı	**2 adet, devre başına 1 A**
Yangın Rölesi	**Tek kutup değiştirmeli, 24 V DC 1 A**
Genel Röle	**Tek kutup değiştirmeli, 24 V DC 1 A**
Programlanabilir Röle	**Tek kutup değiştirmeli, 24 V DC 1 A**
Ekran	**240 x 64 piksel, 6 satır x 40 karakter mavi LCD**
Tuş Takımı	**12 tuşlu alfanümerik + yön tuşları**
Ağ	**16 çevrime kadar eşler arası (peer-to-peer), arıza toleranslı**
Boyutlar	**390 x 260 x 147 mm (G x Y x D)**
Ağırlık	**4 kg (akü hariç)**
Çalışma Sıcaklığı	**0 °C ... +40 °C**
Bağıl Nem	**5 – 95 % (yoğuşmasız)**
Koruma Sınıfı	**IP30**
Gövde Rengi	**RAL 9002 gri-beyaz**
Sertifika	**EN 54-2, EN 54-4**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.