
PANEL · ÜRÜN KODU MA-BST-C

Honeywell Morley MA-BST-C

Morley MA-BST-C, MAx serisi yangın alarm panellerinin CAN-BUS ağında paneller arası standart 500 metrelik mesafeyi iki katına çıkaran sinyal güçlendirici karttır.



01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell Morley MA-BST-C, Honeywell Morley-IAS MAx serisi yangın alarm panellerinin ağ bağlantısında kullanılan CAN-BUS sinyal güçlendirici karttır. Paneller arasındaki standart 500 metrelik mesafeyi iki katına çıkararak birbirinden uzak binaların tek bir yangın algılama ağında birleşmesini sağlar.

MAx panelleri iki adet opto-izoleli, yüksek hızlı CAN-BUS hattıyla kapalı çevrim bir ağ oluşturur. Bu ağ 64 panele veya 128 loop'a kadar büyüyebilir ve tüm paneller olayları ve senaryoları paylaşır. Ancak iki panel arasındaki standart kablo mesafesi 500 metredir. Tek bina içinde bu sınır nadiren sorun olur; fabrika yerleşkeleri, üniversite kampüsleri, hastane ve lojistik merkezleri gibi dağınık tesislerde ise binalar arası mesafe kolayca aşılır.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ürün Tipi: CAN-BUS ağ sinyal güçlendirici (booster) kartı
- Uyumlu Paneller: Morley-IAS MAx serisi ağa bağlanabilir paneller (MA-2000, MA-8000)
- Standart Paneller Arası Mesafe: 500 m
- Booster ile Mesafe: Standart mesafenin iki katı
- Ağdaki Maks. Booster Sayısı: 8
- MAx Ağ Kapasitesi: 64 panel / 128 loop
- Ağ Yapısı: İki adet opto-izoleli, kapalı çevrim CAN-BUS hattı

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**MA-BST-C**
Ürün Tipi	**CAN-BUS ağ sinyal güçlendirici (booster) kartı**
Uyumlu Paneller	**Morley-IAS MAx serisi ağa bağlanabilir paneller (MA-2000, MA-8000)**

Standart Paneller Arası Mesafe	**500 m**
Booster ile Mesafe	**Standart mesafenin iki katı**
Ağdaki Maks. Booster Sayısı	**8**
MAx Ağ Kapasitesi	**64 panel / 128 loop**
Ağ Yapısı	**İki adet opto-izoleli, kapalı çevrim CAN-BUS hattı**
Marka	**Honeywell Morley-IAS**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.