ÜRÜN KODU MI/D2ICMOE

Honeywell Morley MI/D2ICMOE

Morley MI/D2ICMOE, iki denetimli giriş ve bir röle çıkışını tek modülde birleştirir; yangın damperi, kapı tutucu veya klima kontrolü gibi hem izleme hem kumanda gereken noktalar için idealdir.



maks. 140 µA
BEKLEME AKIMI

15–32 V DC
ÇALIŞMA GERİLİMİ

EN 54-17
SERTİFİKA

01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell Morley MI/D2ICMOE, Honeywell Morley-IAS adreslenebilir sistemleri için geliştirilmiş, iki denetimli giriş ve bir röle çıkışı sunan kontrol modülüdür. Tek modülle bir ekipmanı kumanda edip aynı zamanda durumunu izleyebilirsiniz.

Yangın senaryolarında bir ekipmanı sadece çalıştırmak yetmez; gerçekten çalıştığını da bilmek gerekir. Örneğin bir yangın damperine kapanma komutu verildiğinde damperin kapalı konum switch'inden geri bildirim alınmalıdır. MI/D2ICMOE çıkışıyla komutu verir, girişlerinden biriyle konumu izler. İkinci giriş ise aynı ekipmanın arıza ya da açık konum bilgisi için kullanılabilir.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 2 denetimli giriş + 1 değişken röle çıkışı
- Röle: 2 A / 30 V DC rezistif
- 15–32 V DC loop beslemesi (LED çalışması için min. 16,5 V)
- Üç adet üç renkli durum LED'i
- EN 54-17 ve EN 54-18 uygunluğu
- -20 °C … +60 °C, %5–95 nem

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**MI/D2ICMOE**

Ürün Tipi	**Adreslenebilir çift giriş / tek çıkış kontrol modülü**
Girişler	**2 adet denetimli NO kontak girişi**
Çıkış	**1 adet tek kutuplu değişken (C) röle kontağı, 2 A / 30 V DC**
LED	**3 adet üç renkli LED (IN1, IN2, OUT)**
Standartlar	**EN 54-17, EN 54-18**
Sistem	**Honeywell Morley-IAS adreslenebilir yangın algılama**
Çalışma Gerilimi	**15 – 32 V DC (loop üzerinden)**
Bekleme Akımı	**maks. 140 µA (24 V, 25 °C, haberleşme yokken)**
Çalışma Sıcaklığı	**-20 °C … +60 °C**
Bağıl Nem	**%5 – (yoğuşmasız)**
Koruma Sınıfı	**IP40 (M200E-SMB kutusu içinde IP44)**
Boyutlar (Y × U × G)	**22 × 82 × 93 mm (klemensler dahil)**
Ağırlık	**118 g**
Klemens Kesiti	**maks. 2,5 mm²**
Montaj	**Entegre DIN ray tutucu veya M200E-SMB yüzey montaj kutusu**
Marka	**Honeywell Morley-IAS**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.