ÜRÜN KODU MI/DCZRME

Honeywell Morley MI/DCZRME

Morley MI/DCZRME zon arayüz modülü, bir konvansiyonel dedektör zonunu Morley-IAS adreslenebilir loop'a bağlar; mevcut konvansiyonel dedektörlerin ve beam dedektörlerin adresli sisteme dahil edilmesini sağlar.

15–32 V DC	3,8 mA	60 mA
LOOP GERİLİMİ	BEKLEME AKIMI	MAKS. ZON YÜKÜ

01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell Morley MI/DCZRME, konvansiyonel dedektörlerle adreslenebilir sistem arasında köprü kuran zon arayüz modülüdür. Mevcut bir konvansiyonel tesisi adresliye dönüştürürken ya da adresli projede konvansiyonel beam dedektör kullanmanız gerektiğinde ihtiyaç duyulan modüldür.

İlk senaryo modernizasyondur: konvansiyonel panelli bir binada adresli sisteme geçilirken, sağlam durumdaki konvansiyonel dedektörler ilk aşamada MI/DCZRME ile korunabilir. İkinci senaryo, adresli projede konvansiyonel bir cihazın zorunlu olmasıdır; 6500RE / 6500RSE beam dedektörler buna tipik örnektir. Üçüncüsü ise patlama riskli alanlardaki Ex-i konvansiyonel dedektörlerdir; bunlar yalnızca CZR versiyonu üzerinden bağlanabilir.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Zon beslemesi loop'tan veya harici 24 V kaynaktan
- Harici beslemede loop ile zon arasında tam izolasyon
- Zon başına maks. 60 mA, dahili akım sınırlama
- 3,9 k hat sonu, maks. 50 hat direnci
- Harici arıza girişi (ör. güç kaynağı arıza kontağı için)
- 22 × 93 × 99 mm, 118 g, entegre DIN ray tutucu

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**MI/DCZRME**
Ürün Tipi	**Adreslenebilir konvansiyonel zon arayüz modülü**
Sistem	**Honeywell Morley-IAS adreslenebilir yangın algılama**
Loop Gerilimi	**15 – 32 V DC**

Zon Gerilimi	**18 – 32 V DC (loop'tan veya harici 24 V kaynaktan)**
Bekleme Akımı	**3,8 mA (18 – 32 V)**
Maks. Zon Yükü	**60 mA (dahili sınırlı)**
Hat Sonu	**3,9 k ±%5 direnç (pakete dahil)**
Maks. Hat Direnci	**50**
Uyumlu Dedektörler	**Series 100, 400, EC, S300/ECO1000 konvansiyonel dedektörler; 6500RE / 6500RSE beam dedektörler**
Çalışma Sıcaklığı	**-20 °C … +60 °C**
Bağıl Nem	**%5 – (yoğuşmasız)**
Koruma Sınıfı	**IP30 (M200E-SMB kutusu ile IP44)**
Boyutlar (Y × U × G)	**22 × 93 × 99 mm**
Ağırlık	**118 g**
Montaj	**Entegre DIN ray tutucu veya M200E-SMB yüzey montaj kutusu**
Marka	**Honeywell Morley-IAS**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.