ÜRÜN KODU MI/DMM2IE

Honeywell Morley MI/DMM2IE

Morley MI/DMM2IE çift giriş izleme modülü, iki ayrı kuru kontağı tek bir loop adresi üzerinden izleyerek adres ve kablo tasarrufu sağlar.



maks. 160 µA
BEKLEME AKIMI

15–32 V DC
ÇALIŞMA GERİLİMİ

-20 °C … +60 °C
ÇALIŞMA SICAKLIĞI

01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell Morley MI/DMM2IE, aynı noktada izlenmesi gereken iki sinyali tek modülde toplayan adreslenebilir çift giriş izleme modülüdür. Özellikle sprinkler istasyonları ve teknik hacimlerde, birbirine yakın iki kontak için iki ayrı modül kullanmak yerine tercih edilir.

Sahada sinyaller çoğu zaman çift gelir. Bir sprinkler zon istasyonunda hem akış anahtarı hem vana izleme switch'i bulunur; bir yangın kapısında hem kapı konumu hem tutucu durumu izlenmek istenir. MI/DMM2IE bu iki kontağı tek modülde, iki ayrı giriş olarak izler. Montaj noktası, kutu ve kablolama yarıya iner; panel tarafında ise her giriş kendi açıklamasıyla ayrı görünür.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İki bağımsız, denetimli giriş
- 15–32 V DC loop beslemesi; beklemede maks. 160 µA
- -20 °C ile +60 °C çalışma aralığı
- 22 × 82 × 93 mm, 118 g
- IP40; M200E-SMB kutusuyla IP44
- Entegre DIN ray tutucu

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**MI/DMM2IE**

Ürün Tipi	**Adreslenebilir çift giriş izleme modülü**
Giriş Sayısı	**2 adet denetimli giriş**
Sistem	**Honeywell Morley-IAS adreslenebilir yangın algılama**
Çalışma Gerilimi	**15 – 32 V DC (loop üzerinden)**
Bekleme Akımı	**maks. 160 µA (24 V, haberleşme yokken)**
Çalışma Sıcaklığı	**-20 °C ... +60 °C**
Bağıl Nem	**%5 – (yoğuşmasız)**
Koruma Sınıfı	**IP40 (M200E-SMB kutusu içinde IP44)**
Boyutlar (Y × U × G)	**22 × 82 × 93 mm (klemensler dahil)**
Ağırlık	**118 g**
Klemens Kesiti	**maks. 2,5 mm²**
Montaj	**Entegre DIN ray tutucu veya M200E-SMB yüzey montaj kutusu**
Marka	**Honeywell Morley-IAS**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.