ÜRÜN KODU MI/DMMIE

Honeywell Morley MI/DMMIE

Morley MI/DMMIE tek giriş izleme modülü; sprinkler akış anahtarı, vana izleme kontağı veya söndürme paneli çıkışı gibi tek bir kuru kontağı adreslenebilir loop üzerinden yangın paneline taşır.



maks. 160 µA
BEKLEME AKIMI

15–32 V DC
ÇALIŞMA GERİLİMİ

-20 °C … +60 °C
ÇALIŞMA SICAKLIĞI

01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell Morley MI/DMMIE, Honeywell Morley-IAS adreslenebilir yangın algılama sistemlerinde kullanılan tek giriş izleme modülüdür. Görevi basittir ama kritiktir: sahadaki bir kuru kontağın durumunu loop üzerinden panele bildirmek. Böylece yangın paneli yalnızca dedektörleri değil, binadaki diğer güvenlik ekipmanlarını da görür.

Yangın algılama projelerinde dedektör dışında izlenmesi gereken pek çok sinyal vardır. Sprinkler hattındaki akış anahtarı, kesme vanalarının konum switch'leri, gazlı söndürme panelinin "deşarj" çıkışı ya da mutfak davlumbaz söndürme sisteminin alarm kontağı bunlara örnektir. MI/DMMIE bu kontaklardan birini denetimli giriş olarak izler; kontak kapandığında panelde ilgili adres alarm ya da teknik uyarı olarak görünür.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 15–32 V DC loop beslemesi, harici güç gerekmez
- Beklemede maks. 160 µA akım; loop kapasitesini zorlamaz
- -20 °C ile +60 °C arası çalışma, 'e kadar yoğuşmasız nem
- 22 × 82 × 93 mm kompakt gövde, 118 g
- IP40; M200E-SMB kutusunda IP44

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**MI/DMMIE**
Ürün Tipi	**Adreslenebilir tek giriş izleme modülü**

Giriş Sayısı	**1 adet denetimli giriş**
Sistem	**Honeywell Morley-IAS adreslenebilir yangın algılama**
Çalışma Gerilimi	**15 – 32 V DC (loop üzerinden)**
Bekleme Akımı	**maks. 160 µA (24 V, haberleşme yokken)**
Çalışma Sıcaklığı	**-20 °C ... +60 °C**
Bağıl Nem	**%5 – (yoğuşmasız)**
Koruma Sınıfı	**IP40 (M200E-SMB kutusu içinde IP44)**
Boyutlar (Y × U × G)	**22 × 82 × 93 mm (klemensler dahil)**
Ağırlık	**118 g**
Klemens Kesiti	**maks. 2,5 mm²**
Montaj	**Entegre DIN ray tutucu veya M200E-SMB yüzey montaj kutusu**
Marka	**Honeywell Morley-IAS**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.