DEDEKTÖR · ÜRÜN KODU MI-LPB2-S3I

Honeywell Morley MI-LPB2-S3I

Honeywell Morley MI-LPB2-S3I, 5–70 metre menzilli çevrim beslemeli adreslenebilir ışın (beam) dedektörüdür. Dahili otomatik reset özelliği vardır; yüksek tavanlı geniş hacimler için üretilmiştir.

5	BEAMLRK ile 70	EN 54-12
MENZİL	UZUN MENZİL KİTİ	SERTİFİKA

01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell Morley MI-LPB2-S3I, 5–70 metre menzilli, çevrim beslemeli adreslenebilir ışın (beam) dedektörüdür. Yüksek tavanlı ve geniş açıklıklı hacimlerde nokta tipi dedektörlerin yetersiz kaldığı yerlerde kullanılır.

Nokta tipi bir duman dedektörü, dumanın tavana ulaşıp algılama odasına girmesini bekler. Tavan yüksekliği arttıkça duman yükselirken soğur, seyrelir ve yanal olarak yayılır. Belirli bir yükseklikten sonra tavana ulaşan duman yoğunluğu, dedektörü tetiklemeye yetmeyebilir.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Menzil: 5 – 70 metre
- Uzun Menzil Kiti: BEAMLRK ile 70 – 100 metre
- Besleme: Çevrim beslemeli (loop powered)
- Özellik: Dahili otomatik reset
- Montaj Aparatı: BEAMSMK yüzey montaj, BEAMMMK esnek montaj kiti
- Isıtıcı Aparat: BEAMHK (dedektör), BEAMHKR (reflektör)
- Sertifika: EN 54-12

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**MI-LPB2-S3I**
Marka	**Honeywell / Morley-IAS**
Cihaz Tipi	**Adreslenebilir ışın (beam) dedektör**
Menzil	**5 – 70 metre**
Uzun Menzil Kiti	**BEAMLRK ile 70 – 100 metre**
Besleme	**Çevrim beslemeli (loop powered)**

Özellik	**Dahili otomatik reset**
Montaj Aparatı	**BEAMSMK yüzey montaj, BEAMMMK esnek montaj kiti**
Isıtıcı Aparat	**BEAMHK (dedektör), BEAMHKR (reflektör)**
Sertifika	**EN 54-12**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.