SİREN / FLAŞÖR · ÜRÜN KODU WSO-PR-N05

Honeywell Morley WSO-PR-N05

Morley WSO-PR-N05 adreslenebilir duvar tipi siren; 32 ton, üç ses kademesi ve 97 dB(A)'ya kadar ses çıkışıyla loop üzerinden beslenen, kırmızı gövdeli izolatörsüz modeldir.



97 dB(A) ±3 dB	32	EN 54-3
MAKS. SES ÇIKIŞI	TON SAYISI	SERTİFİKA

01 ÜRÜN HAKKINDA

Honeywell Morley WSO-PR-N05, Honeywell Morley-IAS adreslenebilir yangın algılama sistemleri için kırmızı gövdeli duvar tipi sirendir. Loop üzerinden beslendiği için ayrı siren hattı çekmeye gerek kalmaz; her siren panelde kendi adresiyle izlenir ve kumanda edilir.

Konvansiyonel sistemlerde sirenler ayrı bir hat üzerinden toplu olarak çalışır; hangi sirenin arızalı olduğu ancak sahada tek tek kontrol edilerek anlaşılır. WSO-PR-N05 gibi adreslenebilir sirenler ise loop'ta kendi adresine sahiptir. Panel her sirenin varlığını ve durumunu sürekli izler; bir siren sökülür ya da arızalanırsa hangi siren olduğu anında görülür. Ayrıca senaryoya göre yalnızca belirli kat veya bölgelerdeki sirenler çalıştırılarak kademeli tahliye uygulanabilir.

02 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 97 dB(A) ±3 dB maks. ses çıkışı (1 m)
- 32 farklı ton, üç ses kademesi
- 15–28 V DC loop beslemesi, beklemede 225 µA
- -25 °C ile +70 °C arası çalışma
- Ø121 × 64 mm, 168 g
- EN 54-3 uygunluğu

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**WSO-PR-N05**
Ürün Tipi	**Adreslenebilir duvar tipi siren**
Haberleşme	**Morley-IAS adreslenebilir loop protokolü**
İzolatör	**Yok (izolatörlü modeli WSO-PR-I05)**
Gövde Rengi	**Kırmızı**
Montaj	**B501AP alçak profil taban üzerine**
Çalışma Gerilimi	**15 – 28 V DC (loop üzerinden)**
Maks. Ses Çıkışı	**97 dB(A) ±3 dB (1 m)**
Ton Sayısı	**32 (cihazdan veya panelden seçilebilir)**
Ses Kademesi	**Yüksek / Orta / Düşük**
Çalışma Sıcaklığı	**-25 °C ... +70 °C**
Bağıl Nem	**maks. (yoğuşmasız)**
Koruma Sınıfı	**IP24 (B501AP taban), IP44 (BRR / BPW derin taban), IP65 (WRR sızdırmaz taban)**
Boyutlar	**Ø121 × 64 mm**
Bekleme Akımı	**225 µA**
Ağırlık	**168 g**
Standart	**EN 54-3**
Marka	**Honeywell Morley-IAS**

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel değerler için Honeywell resmi dokümantasyonuyla teyit ediniz.